

Data: 12/01/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società EUROFRED S.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.A Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa²

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

III.G) Microcogeneratori

☐

MANAGING DIRECTOR

EUROFRED GROUP

Sr. Ferran Baldirà



¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica Pn (206/2012) (kW)	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-6	DOS-9KTP-6	DS-9KTP-6	2,40	SI	185	4,70	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-6	DOS-12KTP-6	DS-12KTP-6	2,50	SI	185	4,70	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-6	DOS-18KTP-6	DS-18KTP-6	4,20	SI	181	4,60	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-6	DOS-24KTP-6	DS-24KTP-6	5,30	SI	185	4,70	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-4	DOS-9KTP-4	DS-9KTP-4	2,40	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-4	DOS-12KTP-4	DS-12KTP-4	2,40	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-4	DOS-18KTP-4	DS-18KTP-4	3,90	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic TP-4	DOS-24KTP-4	DS-24KTP-4	5,70	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic PRO	DOS-9KZ-2	DS-9KZ-2	2,10	SI	161	4,10	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic PRO	DOS-12KZ-2	DS-12KZ-2	2,50	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic PRO	DOS-18KZ-2	DS-18KZ-2	3,90	SI	161	4,10	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Parete Serie Artic PRO	DOS-24KZ-2	DS-24KZ-2	5,20	SI	161	4,10	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Multi 2x1	DOSM-18KDT-3	/	4,00	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Multi 3x1	DOSM-27KDT-3	/	5,60	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-12KDBS(W)	DC-12KDBS(W)	3,00	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-18KDBS(W)	DC-18KDBS(W)	3,90	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-24KDBS(W)	DC-24KDBS(W)	4,70	SI	161	4,10	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-30KDBS(W)	DC-30KDBS(W)	6,00	SI	161	4,10	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-36KDBS(W)	DC-36KDBS(W)	7,00	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-36TKDBS(W)	DC-36KDBS(W)	7,00	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-12KDBS(W)	DU-12KDBS(W)	3,10	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-18KDBS(W)	DU-18KDBS(W)	3,90	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-24KDBS(W)	DU-24KDBS(W)	5,00	SI	169	4,30	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-30KDBS(W)	DU-30KDBS(W)	6,00	SI	169	4,30	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-36KDBS(W)	DU-36KDBS(W)	7,00	SI	173	4,40	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-36TKDBS(W)	DU-36KDBS(W)	7,00	SI	173	4,40	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-12KDBS(W)	DB-12KDBS(W)	3,10	SI	161	4,10	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-18KDBS(W)	DB-18KDBS(W)	3,90	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-24KDBS(W)	DB-24KDBS(W)	4,70	SI	169	4,30	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-30KDBS(W)	DB-30KDBS(W)	6,00	SI	177	4,50	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-36KDBS(W)	DB-36KDBS(W)	7,00	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-36TKDBS(W)	DB-36KDBS(W)	7,00	SI	165	4,20	675



Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica Pn (2281/2016) (kW)	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-42KDBS(W)	DC-42KDBS(W)	13,50	SI	170	4,32	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-42TKDBS(W)	DC-42KDBS(W)	13,50	SI	173,4	4,41	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-48KDBS(W)	DC-48KDBS(W)	15,50	SI	158,8	4,04	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-48TKDBS(W)	DC-48KDBS(W)	15,50	SI	157,4	4,01	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Canalizzabili Atlas II	DOX-60TKDBS(W)	DC-60KDBS(W)	17,00	SI	151,0	3,85	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-42KDBS(W)	DU-42KDBS(W)	13,50	SI	163,6	4,16	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-42TKDBS(W)	DU-42KDBS(W)	13,50	SI	162,5	4,13	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-48KDBS(W)	DU-48KDBS(W)	15,50	SI	158,2	4,02	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-48TKDBS(W)	DU-48KDBS(W)	15,50	SI	160,2	4,08	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Cassette Atlas II	DOX-60TKDBS(W)	DU-60KDBS(W)	17,00	SI	151,6	3,86	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-42KDBS(W)	DB-42KDBS(W)	13,50	SI	159,6	4,06	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-42TKDBS(W)	DB-42KDBS(W)	13,50	SI	162,5	4,13	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-48KDBS(W)	DB-48KDBS(W)	15,50	SI	163,2	4,15	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-48TKDBS(W)	DB-48KDBS(W)	15,50	SI	158,2	4,02	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	DAITSU	Pavimento-Soffitto Atlas II	DOX-60TKDBS(W)	DB-60KDBS(W)	17,00	SI	151,6	3,86	675



MANAGING DIRECTOR
EUROFRED GROUP
Sr. Ferran Baldirà